

セラビット

無ゆう・外装壁・BI 類
(磁器質)

<カラーチャート>

トラバーチンと本割肌面状が、
独創的な表現で彩る特別な空間



1



2



6

グリーン購入法
適合商品

内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

接着剤張り専用商品

形状	接着剤張り専用 ユニット形状
形状図	CBU/N-〇
生産体制	常時生産
実寸法(mm)	約75×60 / 約37×60
目地共寸法(mm)	362×126
厚さ(mm)	10～12
入数	18シート
必要数	22シート/㎡
重量(kg/箱)	20

<商品の留意点>

- ユニットの場合は、施工後目地の隙間から連結材が見えます
- ユニット加工は約1週間からとなります
- ①約75×60×10mmの本割肌面と②約37×60×12mmのトラバーチン面のランダムミックス調のユニット製品です
- 左右コバ面加工の為、寸法にばらつきがあります。隣り合うタイルとの隙間(縦目地)は不規則になるのが特徴です
- ユニットの横目地幅約3mm、縦目地幅3～4mm程度の想定です
- 常時生産品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後通常、45日となります
- 特注色などの受注生産は300㎡以上で承ります
- 焼き物特有の色幅に加え、生産時期により色合い・色幅・寸法に必ず差が生じます
- 2番色は2色の原料を使用しているため、模様・色幅が大きく出るのが特徴です
- 印刷物の為、実際の色や質感が異なる場合がありますのでご採用前に必ず現物をご確認下さい
- お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください

<施工上の注意>

- 面状が粗く、無釉商品であるため、塗目地はお勧めできません
- 表面に接着剤が付くと非常に落ちにくいのでご注意ください
- 突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります

<推奨工法>

ユニット:接着剤張り



鈴製陶株式会社
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <https://suzuseito.co.jp>

e-mail : info@suzuseito.co.jp